

Prawdziwy komfort zmiatania

Ta zasilana bateryjnie zmiatarka prowadzona przez operatora jest wszechstronnym urządzeniem przeznaczonym do codziennego zmiatania powierzchni takich jak parkingi, ścieżki w parkach, korty tenisowe, centra handlowe lub stacje benzynowe. Maszyna wyposażona jest standardowo we wbudowaną ładowarkę, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na doładowanie baterii korzystając z dowolnego gniazdka elektrycznego. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu może być używana nawet w obszarach wrażliwych na hałas.

- Wydajność teoretyczna do 2 900 m2 na godzinę
- Bardzo niski poziom hałasu
- Dostarczana z wbudowaną ładowarką, bateriami (46 Ah) oraz miotłami: główną i boczną
- Miotły posiadają regulację docisku
- Standardowe baterie pozwalają pracować do 2 godzin
- Dostępne są opcjonalne baterie 77 Ah wydłużające czas pracy do 3,5 godzin



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW750
Filtry do zmiatarek				
	FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	1	•
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	•
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000	1	•
BATERIE I PROSTOWNIKI				
	BATTERY 12V 55AH CYCLIC AGM	1468014000	0	•
BATERIE				
	AKUMUL. 12V 49AH AGM MONOBLOK	1464483000	1	

Prawdziwy komfort zamyatania

Model	ZAMIATARKA SW750
Nr. ref	908 4701 010

CECHY PRODUKTU

Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora	•
Kompaktowa konstrukcja	•
Zamyatanie bezpośrednie	•
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów	•
Regulowany uchwyt	•
Prostownik zainstalowany	•
Ręczny otrząsacz filtra	•

Dane techniczne	ZAMIATARKA SW750
Źródło napędu silnika	Battery 12V
Marka silnika	Amer
Prędkość maks. (km/h)	4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Wydajność zamyatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	2880/1730
Wydajność zamyatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	-
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	720
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	-
Min. promień skrętu (cm)	-
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	60
Maks. wysokość opróżniania (cm)	-
Powierzchnia filtra głównego (m²)	1
Średnica szczotki bocznej (mm)	315
Prędkość szczotki bocznej (obr/min)	100
Prędkość miotły głównej (obr/min)	335
Miotła główna (mm)	500x200
Długość x szerokość x wysokość (mm)	998x800x1100
Ciężar roboczy (kg)	68

Prawdziwy komfort zamiatania

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW750
INNE AKCESORIA				
	ZESTAW DO WYKŁADZIN	1463171000	1	□
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	●
	MIOTŁA GŁÓWNA 180X500 CHEVR 6R NYLON	146 3016 000	1	○
	MIOTŁA GŁÓWNA D200X500 PPL 0.3	146 3015 000	1	○
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 NYLON	146 3036 000	1	○
	MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000	1	●
Fartuchy gumowe				
	FARTUCHY GUMA NIEBRUDZĄCA	1463167000	1	□
BATERIE				
	AKUMUL. 12V 49AH AGM MONOBLOK	1464483000	1	□
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	1	○
Filtry do zamiatarek				
	FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000	1	●

Prawdziwy komfort zmiatania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW750
BATERIE I PROSTOWNIKI				
	BATTERY 12V 55AH CYCLIC AGM	1468014000	0	•