

SC650

Komfort i wygoda. Przedstawiamy SC650



NILFISK

Elastyczne i bezpieczne czyszczenie w miejscach, w których przebywają ludzie

Wyjątkowo zwrotny i przyjazny dla operatora

Zoptymalizowany pod kątem łatwej obsługi

SC650 charakteryzuje się zwiększoną wszechstronnością, do 30% większą produktywnością, lepszą niż kiedykolwiek wcześniej niezawodnością, wyjątkowo cichą pracą i zaawansowaną ergonomią. Zaprojektowany z myślą o wygodzie czyszczenia i wydajności, SC650 wyposażony został w interfejs przystępny dla każdego użytkownika, niezależnie od poziomu jego zaawansowania. SC650 jest idealny do sprzątania w obiektach handlowych, instytucjach, hotelarstwie, ośrodkach zdrowia i centrach logistycznych.



Czyszczenie bez przeszkód w dowolnym momencie

Oszczędność energii i zaawansowana ergonomia

Skutecznie usuwaj uporczywe zabrudzenia dzięki minutowemu zwiększeniu nacisku szczotki. 60-sekundowe podbicie mocy czyszczenia poprawia funkcjonalność w usuwaniu wyjątkowo silnych zabrudzeń.

Zarządzaj zużyciem zasobów z systemem EcoFlex™, dostępnym w wybranych wersjach SC650, który zapewnia kontrolowane zużycie wody i detergentu i jednocześnie umożliwia chwilowe zwiększenie nacisku szczotki, przepływu wody i ilości detergentu dla poprawy skuteczności czyszczenia silnych zabrudzeń.

Łatwa i wygodna obsługa SC650 wyposażony jest w technologię OneTouch™, intuicyjny interfejs użytkownika i czytelny wyświetlacz LCD. Zaprojektowany z myślą o komforcie, wygodzie i produktywności, SC650 z konsolą sterowniczą to bardzo wszechstronne urządzenie, łatwe w obsłudze przez każdego użytkownika, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Bezproblemowa konserwacja Automat szorująco-zbierający SC650 jest oszczędny w eksploatacji i zarazem łatwy w konserwacji i serwisowaniu. Nasi technicy serwisu zapewniają wsparcie oraz szkolenia. Łatwa dostępność części oraz wysoka jakość oferowanych usług serwisowych pomogą zoptymalizować działanie maszyny oraz ograniczyć przestoje do niezbędnego minimum.

Zoptymalizuj zużycie wody i detergentu z systemem SmartFlow™, który dostosowuje przepływ roztworu do prędkości jazdy maszyny. Zapewnij klientom za każdym razem skuteczne czyszczenie, a operatorom pewność dobrze wykonanej pracy.





Gwarancja bezpiecznego i wydajnego czyszczenia

Możliwość zasilania zarówno akumulatorem ołowiowym, jak i litowo-jonowym.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Dek szorujący		Podwójne szczotki tarczowe	Podwójne szczotki tarczowe	Podwójne szczotki tarczowe	Podwójne szczotki cylindryczne
Szerokość robocza	mm	660	710	837	703
Wydajność teoretyczna	m ² /godz.	3996	3976	4687	3937
Minimalny promień skrętu	mm	192	203	245	242
Moc znamionowa	W	1400	1400	1400	1800
Zbiornik rozwaru/nieczystości	L	80	80	80	80
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Poziom ciśnienia akustycznego / tryb pracy cichej (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Poziom wibracji przekazywanych na ramiona operatora (ISO 5349-1)	m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Prędkość maksymalna	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Masa całkowita (GVW)	kg	346	347	353	351