

SC6000

Efektywne czyszczenie dużych powierzchni

- przy zachowaniu niskich kosztów całkowitych





System SmartFlow™ zintegrowany z kierownicą pozwala na płynną regulację przepływu wody obniżając jej zużycie, zapobiegając plamom na zakrętach oraz zapewniając doskonałą jakość suszenia.



Ssawa z ergonomicznymi uchwytami została zaprojektowana tak, aby ułatwić jej czyszczenie.



Funkcja przełącznika prędkości poprawia komfort pracy operatora szczególnie podczas czyszczenia powierzchni wokół przeszkód.

Postaw na wyższą wydajność i niższe koszty

Nilfisk® SC6000 to szorowarka samojezdna najnowszej generacji umożliwiająca czyszczenie dużych powierzchni wewnątrz budynków, zapewniając jednocześnie wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

Dzięki ekonomicznemu zużyciu wody i detergentu ta prosta w obsłudze maszyna zapewnia wielogodzinne skuteczne czyszczenie i suszenie z wysoką prędkością. Trwała i niezawodna szorowarka akumulatorowa SC6000 wymaga minimum czynności obsługowych i serwisowych, dzięki czemu stanowi najlepszy wybór w sytuacjach wymagających skutecznego czyszczenia przy minimalnym czasie przestoju.

Dostępna w 3 różnych wersjach szorowarka SC6000 stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw działających w wielu różnych branżach oraz firm sprzątających obsługujących duże obiekty, takie jak hale produkcyjne, magazyny, centra handlowe, lotniska, garaże czy centra logistyczne.

Model SC6000 posiada inteligentną funkcję SmartFlow™, która automatycznie dostosowuje dozowanie roztworu do prędkości jazdy. Ponadto dodatkową oszczędność wody, detergentu i energii zapewni opcjonalny system Ecoflex™.

Maszyna SC6000 została dopracowana w każdym calu, aby wykonywać swoją pracę bez przerw przez cały okres użytkowania i z zapewnieniem najniższych kosztów eksploatacji.

- **Dostępne 3 różne wersje maszyny:** podwozie z podwójną tarczą 86 cm lub 105 cm, lub z podwójnymi szczotkami cylindrycznymi 91 cm
- **Stała skuteczność czyszczenia:** przeznaczona do różnych rodzajów powierzchni - podłogi gładkie lub pokryte płytkami
- Najwyższa **skuteczność suszenia** dzięki opcjonalnej podwójnej turbinie
- **Niezawodna i trwała** konstrukcja o niewielkich rozmiarach
- W pełni **zabezpieczone podwozie** myjące i fartuchy boczne oraz rolki chroniące przed uszkodzeniem maszyny i otoczenia
- **Wyświetlacz LED** widoczny nawet w silnym oświetleniu i pod każdym kątem
- **Wymiana** lub sprawdzanie głównych elementów maszyny (szczotki, ssawy i gumy ssawy) **nie wymaga żadnych narzędzi**
- **Zatraskowy system mocowania tarcz i szczotek** za jednym naciśnięciem

SmartKey™

SmartKey™ system z dwoma, różnymi poziomami uprawnień.



1. Użytkownik (niebieski przycisk): Dostęp do podstawowych funkcji maszyny
2. Administrator (żółty kluczyk): dostęp do ustawień parametrów maszyny i/lub ograniczenie lub zwiększenie poziomu uprawnień użytkownika.

NIEZAWODNOŚĆ TO NASZA DEWIZA

Automatyczne opuszczanie/
podnoszenie deku
szorującego i ssawy za
pomocą jednego przycisku

System SmartKey™
z osobnymi uprawnieniami
dla użytkownika
i administratora

W pełni zabezpieczony
dek szorujący, aby
zminimalizować ryzyko
uszkodzenia urządzenia
lub obiektu



Łatwy dostęp do fotela
operatora możliwy z obydwóch
stron; Ergonomiczne
rozmieszczenie wszystkich
potrzebnych funkcji

System Ecoflex™ umożliwia
elastyczne ustawianie zużycia
detergentu dopasowane
do stopnia zabrudzeń.

Łatwy i szybki montaż
szczotki/pada

Dane Techniczne

Opis	Jednostka	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Numer katalogowy		56116005	56116004	56116003
Napięcie	V	36	36	36
Moc znamionowa	W	2500	2700	2700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69	69	69
Wydajność teoretyczna/praktyczna	m²/h	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Szerokość czyszczenia	mm	863	1016	914
Zbiornik rozwaru/zanieczyszczeń	litr	190/190	190/190	190/190
Średnica szczotki/padu	mm	430	508	180
Prędkość szczotki	rpm	250	250	760
Wymiary komory na baterię (dł x szer x wys)	mm	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Długość x szerokość x wysokość	mm	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Ciężar samej maszyny	kg	794	816	814
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	1070	1070	1075
CECHY:				
Elastyczny wąż spustowy		•	•	•
Pojemnik na zanieczyszczenia stałe		•	•	•
Wbudowany prostownik		°	°	°
Bateria		°	°	°
System Ecoflex		°	°	°

Dane Techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy rozwiązania serwisowe dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymogom i zapewniające w ramach dostępnych opcji zastępcze urządzenie w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard- Profesjonalna konserwacja

W tym podstawowym pakiecie zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi.

Pakiet Plus- Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium- Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest czas sprawnego działania, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem maszyny).

Nilfisk Polska Sp. zo.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

