

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Seria BR 755/755C/855 to nowa generacja automatów szorująco-zbierających z siedziskiem dla operatora. Zastosowane w niej rozwiązania techniczne skupiły się na uzyskaniu maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe cechy tej serii automatów to najniższy poziom hałasu pozwalający obsługiwać miejsca wrażliwe na hałas oraz doskonałe właściwości trakcyjne wpływające na jakość wykonywanej pracy zwłaszcza przy trudniejszych rodzajach zabrudzeń. Precyzyjne stosowanie detergentów, oszczędność wody a co za tym idzie oszczędność środowiska zapewniają standardowy system ECO Dosage oraz system ECOFLEX- dostępny jako opcja. Pozwala on na chwilowe (ok. 1 minuty) podniesienie o jedną jednostkę wszystkich parametrów roboczych maszyny: wydatku wody, ilości chemii i nacisku szczotek. Następuje to po naciśnięciu 1 przycisku a powrót do poprzednich ustawień następuje automatycznie.

- Wodoodporny panel sterowania
- Łatwa obsługa urządzenia
- Poziom hałas tylko 63 dB(A)
- Ulepszona kontrola zbierania wody przez dyszę ssącą
- Wielkość komory baterii umożliwia zastosowanie baterii o pojemności 360 Ah co pozwala na ok. 4,5 godzinną pracę
- Rozbudowany program obsługi umożliwia dokładne dostosowanie urządzenia do aplikacji

• Wyposażenie standardowe



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
Oslony przeciwbryzgowe						
	FARTUCH STD KPL	56383488	1	•	•	
	KIT SIDE SKIRT	56316194	1			•
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	•		
	SQUEEGEE BLADE KIT 28-GUM-M	56120335	0		•	•

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Model	BR855D	BR755D	BR755C
Nr. ref	50000659	50000662	50000663

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Głowica szczotek cylindrycznych			•
Koła poliuretanowe : przód i tył	•	•	•
Zewnętrzny wąż ssący	•	•	•

Dane techniczne	BR855D	BR755D	BR755C
Maksymalny czas pracy	4.5	4.5	4.5
Prędkość maks. (km/h)	6.3	6.3	6.3
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	2544	2544	2256
Silnik szczotki (W)	480	480	373
Moc silnika ssącego (W)	560	560	560
Przepływ powietrza (l/sek)	29.7	29.7	29.7
Podciśnienie (kPa)	15.7	15.7	15.7
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m³/godz.)	5400 /3800	4500 /3150	4500 /3150
Szerokość szorowania (mm)	860	710	710
Min. promień skrętu (cm)	171	163	163
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	16	16	16
Przepływ wody (l/min)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	106/106	106/106	106/106
Średnica szczotki / padu (mm)	430/430	355/355	-
Nacisk szczotki (kg)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Prędkość szczotki (obr/min)	215-260	215-260	900
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1520x920x1310	1520x770x1310	1520x800x1310
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Masa całkowita (GVW) (kg)	660	658	662
Ciężar netto (kg)	246	244	248

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2		○	
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2		○	
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2		○	
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2		○	
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2		○	
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2		○	
	PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2		○	
BATERIE						
	AKUMUL. 24V-320Ah ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	80561411	1	□	□	□
	AKUMUL. 24V-360AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561311	1	□	□	□
	AKUMUL. 24V-400AH KWAS SP.KOM. BEZ TACKI	80561312	1	□	□	□
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□	□	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	□	□	□
	AKUMUL. 6V-285AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	7116015	4	□	□	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY						

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
	PROSTOWNIK WBUDOWANY KPL EU	56601080	1	□	□	□
PADY SPECJALNE						
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2		○	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2		○	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2		○	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2		○	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2	○		
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 30A SB175R	80542431	1	○	○	○

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
	PROSTOWNIK HF 24V 40A SB175R	80542440	1	○	○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2		○	
System ECOFLEX						
	CHEM BOTTLE ASSY-AXP	56315503	1	○	○	○
	ZESTAW EDS KPL.EU	56601082	1	□	□	□
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2			○

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2			○
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2			○
Oslony przeciwbryzgowe						
	BLADE KIT PU CYL	56601538	1			○
	BLADE KIT-LINATEX CYL	56601681	1			○
	FARTUCH LINATEX KPL	56383489	1	○	○	
	FARTUCH PU KPL	56383490	1	○	○	
	FARTUCH STD KPL	56383488	1	●	●	
	KIT SIDE SKIRT	56316194	1			●
PAD 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2	○		
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2	○		

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2	○		
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2	○		
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2	○		
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	2	○		
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2	○		
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2	○		
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2	○		
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2	○		
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2	○		
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2	○		

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	BR855D	BR755D	BR755C
INNE AKCESORIA						
	ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	0	○	○	○
	PASY BEZPIECZEŃSTWA	56422162	1			
	SILNIK SSĄCY DUAL KPL.	56601090	1	□	□	□
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY (RĘCZNY)	56601087	1	□	□	□
GUMY DYSZY						
	A10D1GEE BLADE KIT 28-PU-M	56120336	1		○	○
	GUMY ZBIERAŁY LINATEX 28	56120334	1		○	○
	GUMY ZBIERAŁY LINATEX 34" KPL	56120338	0	○		
	GUMY ZBIERAŁY PU 34	56120340	0	○		
	GUMY ZBIERAŁY STD KPL. 34"	56382738	1	●		
	SQUEEGEE BLADE KIT 28-GUM-M	56120335	0		●	●
Oświetlenie						
	LAMPY SYGNALIZACYJNE ŻÓŁTE	56601085	1	□	□	□
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17" 3 UCHWYTY"	56505780	2	○		
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2		○	

Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	BR855D	BR755D	BR755C
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	BATT.24V-280AH EPZV GEL CELL IN TRAY	9100003023	0	□	□	□