

NILFISK SW3000

Nowa formuła dla łatwej obsługi



NILFISK

Łatwo i czysto. Kompleksowo

Łatwa w obsłudze i konserwacji niezależnie od poziomu umiejętności.
Witamy na pokładzie średniej wielkości zmiatarki samojezdnej SW3000.

SW3000 zapewnia optymalną wydajność czyszczenia skutecznie zbierając kurz i zanieczyszczenia. Urządzenie zaprojektowano specjalnie do efektywnego czyszczenia w placówkach edukacyjnych, obiektach handlowych oraz przemyśle lekkim – takich jak strefy produkcyjne czy magazyny.

PCR. Skrót oznaczający bardziej zrównoważony rodzaj materiału

Istnieją dwa rodzaje tworzyw sztucznych pozyskiwanych z recyklingu. PCR – tworzywa sztuczne z odpadów pokonsumenckich i PIR – tworzywa sztuczne z odpadów przemysłowych. Tworzywo PCR powstaje z odpadów plastikowych, takich jak butelki, opakowania i pojemniki pochodzące z gospodarstw domowych. Tworzywo PIR powstaje z pozostałości i odpadów plastikowych wytwarzanych podczas procesów produkcyjnych, takich jak ponowna obróbka czy ponowne szlifowanie. Innymi słowy – PCR to bardziej zrównoważony rodzaj tworzywa pochodzącego z recyklingu. Ograniczenie całkowitej ilości odpadów z tworzyw sztucznych wywiera większy wpływ na środowisko naturalne. [Model Nilfisk SW3000 jest wykonany w 25%* z tworzywa sztucznego PCR.](#)

*Procent tworzywa PCR w stosunku do całkowitej zawartości tworzywa sztucznego w konstrukcji maszyny.



Wariant z akumulatorem litowym szybkiego ładowania oferuje możliwość doładowania okazjonalnego i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.



Dwa zbiorniki na pył, każdy o pojemności 50 litrów, zapewniają łatwiejsze i bardziej ergonomiczne usuwanie zebranych nieczystości.



Klucz nie jest potrzebny – aby rozpocząć, wystarczy nacisnąć przycisk główny i wprowadzić indywidualny kod PIN, który zabezpiecza maszynę przed dostępem osób nieupoważnionych.



Prosty, intuicyjny interfejs użytkownika i kolorowe punkty dotykowe sprawiają, że obsługa oraz konserwacja urządzenia są łatwe i wymagają jedynie podstawowego przeszkolenia.



Łatwe stało się jeszcze łatwiejsze

Do uruchomienia maszyny nie potrzebujesz już klucza. Aby rozpocząć pracę, wystarczy nacisnąć przycisk główny i wprowadzić indywidualny kod PIN. To najtrudniejsza czynność do wykonania. Oprócz czytelnego panelu użytkownika, wyróżnionych kolorem punktów

obsługowych i łatwych do opróżnienia pojemników na odpady, maszyna wyróżnia się niewymagającą narzędzi obsługą. Łatwy dostęp do miotły głównej i filtra przeciwpyłowego znacząco ułatwia czynności konserwacyjne.

Żadnych kompromisów w kwestiach ergonomii i komfortu

Nawet ergonomia nie jest wyzwaniem. Model SW3000 zapewnia operatorowi optymalny komfort dzięki regulowanemu, odchylanemu siedzisku, które zmniejsza ryzyko zmęczenia, a także lepszej konstrukcji i pozycji pedału, która dostosowuje się do wzrostu i długości nóg użytkownika, pomagając zmniejszyć dyskomfort, zwłaszcza podczas długiego użytkowania.



Dodatkowe funkcje i korzyści

- Łatwy dostęp do podzespołów i beznarzędziowa konserwacja skracają czas przestojów i zmniejszają wysiłek
- Samoobsługowa diagnostyka pokładowa za pośrednictwem panelu użytkownika (kody błędów widoczne na wyświetlaczu usprawniają proces rozwiązywania problemów)
- Kody QR na wyświetlaczu zapewniają łatwy dostęp do instrukcji obsługi i konserwacji
- Klucz zbliżeniowy jest dostępny jako opcja (nie wymaga użycia kodu PIN)
- Regulacja miotły głównej z pozycji kierowcy optymalizująca wydajność
- Wysokowydajny system zraszania DustGuard™

zmniejsza poziom zapylenia, pomagając utrzymać czyste środowisko

- Możliwość wybrania akumulatora kwasowo-ołowiowego lub litowo-jonowego pozwala dostosować maszynę do indywidualnych potrzeb
- Łatwe ładowanie akumulatorów
- Ręczny lub automatyczny otrząsacz filtra zapewnia optymalną jakość filtracji. Opcjonalny filtr Hepa H13 do obszarów podatnych na zapylenie
- Światło ostrzegawcze ułatwia bezpieczną pracę w czasie wzmożonego natężenia ruchu
- Dodatkowe wyposażenie, takie jak osłona nad głowę i niebieskie światło podłogowe sygnalizujące obecność maszyny, zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo



Dane techniczne

Opis	Jednostka	SW3000 z akumulatorem ołowiowo-kwasowym	SW3000 z akumulatorem litowo-jonowym
Kod produktu		50000740	50000742
Napięcie akumulatora		DC 24 V	DC 24 V
Szerokość robocza (bez mioteł bocznych)	mm	700	700
Szerokość robocza (z 2 miotłami bocznymi)	mm	1350	1350
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	L	100	100
Maksymalna prędkość jazdy	km/godz.	8	8
Minimalny promień skrętu	mm	2550	2550
Wydajność teoretyczna (z 2 miotłami bocznymi)	m ² /godz.	8100	8100
Poziom hałasu przy pracy	dB(A)	72±3	72±3
Masa całkowita	kg	563	406
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Wysokość z osłoną siedziska	mm	1986	1986
Zdolność pokonywania wzniesień (L=140 m)	%	16	16